


圆锥滚子轴承

d 40-50mm- 32008-XA

参数信息:



载荷比	外部轴向力	轴向力 $F_a^{(1)}$	轴承 A	轴承 B
$\frac{F_{rA}}{Y_A} \leq \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$F \geq 0$	$F_a = F + 0.5 \frac{F_{rB}}{Y_B}$	2)	
$\frac{F_{rA}}{Y_A} > \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$F > 0.5 \left(\frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B} \right)$	$F_a = F + 0.5 \frac{F_{rB}}{Y_B}$	2)	
	$F \leq 0.5 \left(\frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B} \right)$	2)		$F_a = 0.5 \frac{F_{rA}}{Y_A} - F$

型号 :	32008-XA
可互换型号按照ISO355 :	T3CD040
X-life :	-
质量/ m $\approx$ kg :	0.312

尺寸mm :

d :	40
D :	68
B :	19
C :	14.5
T :	19
r1, r2 min :	1
r3, r4 min :	1
a $\approx$:	15
d $\approx$:	55

安装尺寸mm :

d max :	46
d min :	46
D min :	60
D max :	62
Dmin :	65
C min :	4
C min :	4.5
r max :	1
r max :	1

基本额定载荷N :

动载荷 :	53000
静载荷 :	71000

计算系数 :

e :	0.38	1/2
-----	------	-----

Y :	1.58
Y :	0.87
疲劳极限载荷/ N :	8300
极限转速 :	9800
参考转速 :	6200

: