


圆锥滚子轴承

d 40-50mm-32208-A

参数信息:



载荷比	外部轴向力	轴向力 $F_a^{(1)}$	轴承 A	轴承 B
$\frac{F_{rA}}{Y_A} \leq \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$F \geq 0$	$F_a = F + 0.5 \frac{F_{rB}}{Y_B}$	2)	
$\frac{F_{rA}}{Y_A} > \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$F > 0.5 \left(\frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B} \right)$	$F_a = F + 0.5 \frac{F_{rB}}{Y_B}$	2)	
	$F \leq 0.5 \left(\frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B} \right)$	2)		$F_a = 0.5 \frac{F_{rA}}{Y_A} - F$

型号：	32208-A
可互换型号按照ISO355：	T3DC040
X-life：	-
质量/m ≈ kg：	0.551

尺寸mm：

d：	40
D：	80
B：	23
C：	19
T：	24.75
r1, r2 min：	1.5
r3, r4 min：	1.5
a ≈：	19
d ≈：	59.2

安装尺寸mm：

d max：	48
d min：	47
D min：	68
D max：	73
Dmin：	75
C min：	3
C min：	5.5
r max：	1.5
r max：	1.5

基本额定载荷N：

动载荷：	79000
静载荷：	93000

计算系数：

e：	0.37	1/2
----	------	-----

Y :	1.6
Y :	0.88
疲劳极限载荷/ N :	11200
极限转速 :	8800
参考转速 :	5300

: