


圆锥滚子轴承

d 40-50mm-33208

参数信息:



载荷比		轴向力 $F_a^{(1)}$	
轴承径向载荷	外部轴向力	轴承 A	轴承 B
$\frac{F_{rA}}{Y_A} \leq \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$F \geq 0$	$F_a = F + 0.5 \frac{F_{rB}}{Y_B}$ 2)	
$\frac{F_{rA}}{Y_A} > \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$F > 0.5 \left( \frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B} \right)$	$F_a = F + 0.5 \frac{F_{rB}}{Y_B}$ 2)	
	$F \leq 0.5 \left( \frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B} \right)$ 2)		$F_a = 0.5 \frac{F_{rA}}{Y_A} - F$

型号 :	33208
可互换型号按照ISO355 :	T2DE040
X-life :	-
质量/m kg :	0.741

尺寸mm :

d :	40
D :	80
B :	32
C :	25
T :	32
r1, r2 min :	1.5
r3, r4 min :	1.5
a :	21
d :	60.1

安装尺寸mm :

d max :	47
d min :	47
D min :	67
D max :	73
Dmin :	76
C min :	5
C min :	7
r max :	1.5
r max :	1.5

基本额定载荷N :

动载荷 :	105000
静载荷 :	134000

计算系数 :

e :	0.36	1/2
-----	------	-----

Y :	1.68
Y :	0.92
疲劳极限载荷/ N :	16600
极限转速 :	8400
参考转速 :	5700

: