


丝杠支撑轴承


螺栓安装ZKLF-2Z、2RS- **ZKLF1255-2RS**

参数信息:




ZKLF..2RS、ZKLF..2Z (d ≤ 50 mm)

① 拉拔槽



ZKLF..2Z (60 mm ≤ d ≤ 100 mm)

① 拉拔槽



相邻结构设计

型号 :	ZKLF1255-2RS
------	--------------

质量m kg :	0.37
----------	------

尺寸mm :	
--------	--

d :	12
公差 :	0/-0.005
D :	55
公差 :	0/-0.01
B-0.25 :	25
d :	25
r min :	0.3
r min :	0.6
J :	42
d :	6.8
b :	3
l :	17

安装尺寸mm :	
----------	--

D max :	33
d min :	16

固定螺栓 DIN912-10.9 :	
-----------------------	--

规格 :	M6
------	----

数量 :	3
------	---

角度 数量 × t :	3 × 120°
-------------	----------

基本额定载荷 轴向 :	
-------------	--

动载荷N :	16900
--------	-------

静载荷N :	24700
--------	-------

极限 :	3800
------	------

轴承Nm :	0.16
--------	------

刚度N/μm :	375
----------	-----

倾覆 Nm/ mrad :	50
---------------	----

质量 :	0.068
------	-------

轴向 μm :	2
--------------------	---

推荐的INA锁紧螺母,
需单独订购:

型号1 :	ZM12
-------	------

型号2 :	-
-------	---

锁紧 Nm :	8
---------	---

轴向 N :	5038
--------	------

: