


丝杠支撑轴承


螺栓安装ZKLF-2Z、2RS-ZKLF3080-2RS

参数信息:




ZKLF.-2RS、ZKLF.-2Z (d ≤ 50 mm)

① 拉拔槽



ZKLF.-2Z (60 mm ≤ d ≤ 100 mm)

① 拉拔槽



相邻结构设计

型号 :	ZKLF3080-2RS
质量m kg :	0.78

尺寸mm :	
d :	30
公差 :	0/-0.005
D :	80
公差 :	0/-0.01
B-0.25 :	28
d :	45.5
r min :	0.3
r min :	0.6
J :	63
d :	6.8
b :	3
l :	19

安装尺寸mm :	
D max :	53
d min :	40

固定螺栓 DIN912-10.9 :	
规格 :	M6
数量 :	6
角度 数量 × t :	6 × 60°

基本额定载荷 轴向 :	
动载荷N :	29000
静载荷N :	64000
极限 :	2200
轴承Nm :	0.5
刚度N/μm :	850

倾覆 Nm/ mrad : 300

质量 : 0.73

轴向 μm : 2.5

推荐的INA锁紧螺母,
需单独订购:

型号1 : ZM30

型号2 : AM30

锁紧 Nm : 32

轴向 N : 10451

: