



丝杠支撑轴承

螺栓安装ZKLF-2Z、2RS-ZKLF3080-2Z


参数信息:



ZKLF-2RS、ZKLF-2Z (d ≤ 50 mm)
① 拉拔槽



ZKLF-2Z (60 mm ≤ d ≤ 100 mm)
① 拉拔槽



相邻结构设计

型号：	ZKLF3080-2Z
质量m ≈ kg：	0.78
尺寸mm：	
d：	30
公差：	0/-0.005
D：	80
公差：	0/-0.01
B-0.25：	28
d：	45.5
r min：	0.3
r min：	0.6
J：	63
d：	6.8
b：	3
l：	19
安装尺寸mm：	
D max：	53
d min：	40
固定螺栓	
DIN912-10.9：	
规格：	M6
数量：	6
角度 数量 × t：	6 × 60 °
基本额定载荷 轴向：	
动载荷N：	29000
静载荷N：	64000
极限：	4300
轴承Nm：	0.25
刚度N/μm：	850

倾覆 Nm/ mrad :	300
---------------	-----

质量 :	0.73
------	------

轴向 μm :	2.5
--------------------	-----

推荐的INA锁紧螺母,
需单独订购:

型号1 :	ZM30
-------	------

型号2 :	AM30
-------	------

锁紧 Nm :	32
---------	----

轴向 N :	10451
--------	-------

: