



丝杠支撑轴承

螺栓安装ZKLF-2Z、2RS-ZKLF1762-2RS


参数信息:



ZKLF..2RS、ZKLF..2Z (d ≤ 50 mm)
① 拉拔槽



ZKLF..2Z (60 mm ≤ d ≤ 100 mm)
① 拉拔槽



相邻结构设计

型号：	ZKLF1762-2RS
质量m ≈ kg：	0.45
尺寸mm：	
d：	17
公差：	0/-0.005
D：	62
公差：	0/-0.01
B-0.25：	25
d：	30
r min：	0.3
r min：	0.6
J：	48
d：	6.8
b：	3
l：	17
安装尺寸mm：	
D max：	37
d min：	23
固定螺栓	
DIN912-10.9：	
规格：	M6
数量：	3
角度 数量 × t：	3 × 120 °
基本额定载荷 轴向：	
动载荷N：	18800
静载荷N：	31000
极限：	3300
轴承Nm：	0.24
刚度N/μm：	450

倾覆 Nm/ mrad :	80
---------------	----

质量 :	0.132
------	-------

轴向 μm :	2
--------------------	---

推荐的INA锁紧螺母,
需单独订购:

型号1 :	ZM17
-------	------

型号2 :	AM17
-------	------

锁紧 Nm :	15
---------	----

轴向 N :	7157
--------	------

: